



RF – Контейнер с упрочняющей рамой



Тип	Объем (л)	Ширина W (мм)	Длина B (мм)	Высота H (мм)	Высота 2-х шт.	Вес (кг/SS)	Наклон дна	Материал
RF500	500	1225	1025	1020	2240	185	20°	AISI304 AISI316 Fe37B
RF800	800	1225	1025	1310	2490	205	20°	
RF1000	1000	1225	1025	1500	2880	225	20°	
RF1200	1200	1225	1025	1690	3410	240	20°	
RF1500	1500	1225	1025	1980	4290	260	20°	

- ✓ Одобрен ООН (Туре 31А).
- ✓ Перемещение с помощью крана (подъемные крюки на углах) или вилочного погрузчика.
- ✓ Штабелирование до 3-х шт. друг на друга.
- ✓ Модифицируется в соответствии с требованиями клиента:
 - ✓ материал (в т.ч. толщина), соединения (размер / расположение), доп. опции.

Тип	Штабелирование	Максимальная плотность жидкости
RF500-RF1000	До 3-х шт.	1,8 кг/дм ³
RF1200-RF1500	До 2-х шт.	1,8 кг/дм ³

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ПРОДУКЦИИ

FINNCONT

В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ

Nordic Coating Solutions Oy

Sahaajankatu 20A, FI-00880 Helsinki, FINLAND

tel. +358 50 322 87 89, sales@nocs.fi, www.nocs.fi